

FICHA TÉCNICA Nº 28

COMBUSTIBLE

AUTOMOTOR

NAFTA SUPER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nafta grado 2 formulada especialmente para atender los requerimientos de los motores nafteros del mercado.

Nafta de calidad homologada internacionalmente por el programa de certificación de limpieza TOP TIER™.

ATRIBUTOS

Este producto incorpora en su formulación un equilibrado paquete de aditivos que le confiere los siguientes beneficios:

- Óptima limpieza del sistema de admisión e inyección.
- Excelente protección a la corrosión y la herrumbre.
- Mayor vida útil del sistema de postratamiento de gases de escape.
- Elevada número de octano para brindar una mejor respuesta y performance.
- Producto libre de plomo y otros tipos de aditivos metálicos.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	NAFTA SUPER
Densidad a 15 °C	g/cm ³	D1298/4052	0,747
RON – Research Octane Number	---	D2699	96
MON – Motor Octane Number	---	D2700	84,7
Bioetanol (*)	%vol	D4815	12
Azufre	ppm	D5453	39
Benceno	%vol	D6839	0,6
Color	---	Visual	Azul

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

(*) Depende de la zona geográfica. Por debajo del paralelo 42, las naftas se comercializan sin bioetanol.

DICIEMBRE 2024

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consultas técnicas a:
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs).

De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de Internet: www.ypf.com.

Reemplaza a la C.T. N°28, diciembre 2021.